



Standard YR-HQS01

Multisplit inverter systémy **PARAPETNÍ** NEW



Tichý provoz



Dva výstupy



Komfortní spánek



Wi-Fi ovládání



R32 Detektor úniku

- Tichý provoz
- Dva výstupy vzduchu
- Kompaktní konstrukce

- Funkce spánku pro komfortní provoz
- Wi-Fi ovládání hOn
- R32 detektor úniku

VNITŘNÍ JEDNOTKA	Model		AF25S2SD1FA(H)	AF35S2SD1FA(H)	AF42S2SD1FA(H)
Technická specifikace					
Chladicí výkon	nom (min-max)	kW	2,50	3,40	4,20
Topný výkon	nom (min-max)	kW	3,00	3,50	4,70
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Průtok vzduchu	(Vys./Stř./Níz./S.Níz.)	m ³ /h	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	580/530/480/430/380
Komunikační kabel		N x mm ²	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Vnitřní jednotka					
Hladina akustického výkonu Lw		dB	52	55	58
Hladina akustického tlaku Lp		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Převážné rozměry	ŠxHxV	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Provozní / přepravní hmotnost		kg	16,5/18,5	16,5/18,5	16,5/18,5
Instalace					
Kapalinové potrubí	Ø	mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Sací potrubí	Ø	mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)

AF25 - AF35 - AF42

